

KS 50 Tandem

für Teppichfliesen & Teppichmuster
mit zwei Schereinheiten und zwei Frequenzumrichter

- ein Transportweg (zwei Transportbänder)
- zwei Schereinheiten SE 50 L & SE 50 R
- alle Schereinheiten und Transportbänder werden gleichzeitig betrieben

Transportband Breite	700mm
Anschluss	1~230V / 50Hz, 1,15kW
Abmessungen	ca. 4 x 1,6 x 1,25m
Gewicht	ca. 450kg
Streifenbreite	bis zu 700mm

KS 50 Tandem

for carpet tiles & carpet samples
including two shearing units and two frequency changers

- one transport path (two conveyors)
- two shearing units SE 50 L & SE 50 R
- both shearing units as well as conveyor belts will be operated simultaneously

Conveyor belt width	700mm
Connection	1~230V / 50Hz, 1,15kW
Dimensions	approx. 4 x 1,6 x 1,25m
Weight	approx. 450kg
carpet samples	up to 700mm



HOFMANN
HANDTUFT-TECHNIK

Hofmann Handtuft-Technik GmbH

An der Lach 27 - 86720 Nördlingen – Germany
Phone: +49 9081 2927-0 Fax: +49 9081 2927-15
info@hofmann-handtuft.de
www.hofmann-handtuft.de

